

GF-Mini Jib

The GF-Mini Jib is a stable, compact jib for camera packages weighing up to 30 kg / 66 lbs. It provides smooth, vibration free movements in tight, confined spaces. The rear of the arm is easily telescoped out and locked off at various lengths. The GF-Mini Jib's tilt "drag" is located at the front of the arm close to the camera and can be adjusted to suit the individual operators preference.

Reach: 82 cm / 2' 10"
 Lift range: 100 cm / 3' 3"
 Max payload: 30 kg / 66 lbs
 Weight of Jib: 17 kg / 37 lbs
 Max counterweight: 48 kg / 105 lbs (4 x12 kg)
 Tilt angle: 53°

GF-Mini Jib

Der GF-Mini Jib Arm ist ein kompakter, sehr stabiler Jib für gleichmäßige, vibrationsfreie Bewegungen von Kameras mit einem Gewicht von bis zu 30 kg. Sein Gegengewichtarm kann durch eine Kurbel stufenlos auf die gewünschte Länge angepaßt und bis zu 100 cm ausgefahren werden. Somit kann bei vollständig ausgefahrenem Gegengewichtarm mit wenig Gegengewicht gearbeitet werden. Durch seine kompakten Maße (eingefahren, Gesamtlänge ca. 113 cm) sowie seine Aluminium-Leichtbauweise (Eigengewicht 17 kg) ist er zudem gut zu transportieren. Eine bedienerfreundlich an der Front des GF-Mini Jib angebrachte Bremse dient je nach Anzugsmoment auch als Friktion.

GF-7700	GF- Mini Jib - crank system for counterweight end - tilt friction and brakes - fitting for double Euro-adapter or extension tubes - double Euro-adapter - counterweight rod
---------	--

GF- Mini Jib - teleskopierbarer Gegengewichtarm mit Kurbel - Neigefriktion und -bremse - Aufnahme für Doppel-Euroadapter und Kombirohr - Doppel-Euroadapter - Gegengewichtstange

GF-Jib Arm

The GF-Jib Arm was designed to function as a stable, solid jib specifically addressing heavier 35 mm cameras. The front of the arm can be easily telescoped from 139 cm to 188 cm and locked off at the required working length. The camera head can be mounted in a number of positions and a drop down tube as per the Combi-rig provides for even more mounting positions in a minimum amount of time. The counterweight end of the GF-Jib Arm is also telescopic and can be very comfortably hand cranked to the required length.

GF-Jib Arm

Auch schwere 35 mm Kameras lassen sich mit dem GF-Jib Arm stabil bewegen. Eine weitere Stärke ist die beidseitige Teleskopierbarkeit: so kann die Armlänge mühelos von 139 cm – 188 cm verstellt werden; durch wenige Umdrehungen an der Kurbel des teleskopierbaren Gegengewichtarms lässt sich der GF-Jib Arm schnell und perfekt tarieren. Die Kamera kann in verschiedenen Positionen angebracht werden und die Kompatibilität mit den Rohren des Kombi-Rohrauslegers verschafft zusätzliche Ausbaumöglichkeiten.

GF-7800	GF-Jib Arm consisting of: - extendable front - crank system for counterweight end - tilt friction - pan and tilt brakes - fitting for double Euro-adapter - double Euro-adapter - counterweight rod
---------	--

GF-Jib Arm - stufenlos ausziehbarer Jib-Arm - teleskopierbarer Gegengewichtarm mit Kurbel - Neigefriktion - Schwenk- und Neigebremse - Aufnahme für Doppel-Euroadapter und Kombirohr - Doppel-Euroadapter - Gegengewichtstange

AL-2366/2	Extension tube 35 cm with 2 safety screws
-----------	---

Kombirohr 35 cm mit 2 Sicherungsscheiben
--

AL-2403	Counterweight 12 kg / 26 lbs
---------	------------------------------

Gegengewicht 12 kg rund

GF-7810	Transport trolley for GF-Jib (without contents)
---------	---

Transportwagen für GF-Jib Arm (ohne Inhalt)

AL-2399	Low Platform for Panther /Magnum Dolly
---------	--

Tiefplattform für Panther /Magnum Dolly

