

GF-Bangi

The GF-Bangi has an integrated pan bearing and offers a completely stabile tracking movement without any sudden "drop" during the shot. The identical end connections accept either the counterweight rod (vertical or horizontal) or a Euro-adapter Fitting which in turn accepts either the Double Euro-adapter or the Combi-rig tubes. The Euro-adapter Fitting has a 360° "tooth system" adjustment which provides a rock solid lock off. A quick release design enables a fast exchange of the standard tracking tubes of 1 m (3' 3") to 2 m (6' 6") tubes. By supporting both ends of the GF-Bangi and mounting the Double Euro-adapter to the integrated bearing, the GF-Bangi can be used as a mini tracking system which can also mount on lighting stands.

GF-Bangi

Der GF-Bangi mit integriertem Drehlager bietet eine bislang nicht bekannte Stabilität und Variabilität. Beispielsweise können Sie an beiden Enden die Gegengewichtsstange, den Doppel-Euroadapter oder Rohre des Kombi-Rohrausleger befestigen. Eine neuartige Verzahnung an beiden Enden sorgt hierbei auch bei hoher Belastung für eine stabile Arretierung und eine 360° Verstellbarkeit. Der GF-Bangi ist auch ideal für Track Shots: einfach die Standardrohre gegen längere Wechselrohre (2 m) tauschen, den Doppel-Euroadapter am integrierten Drehlager einsetzen und den GF-Bangi an beiden Enden unterstützen (z.B. Säulenverlängerungen, Lichtstativ oder ähnliches). Durch seine vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten eignet er sich auch trefflich für den Einsatz an Fahrzeugen (car-mount).

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL-2401 | GF-Bangi with integrated rotatable bearing, counterweight rod, connector for double ended Euro-adapter / Combi-rig tubes and double ended Euro-adapter | GF-Bangi mit integriertem Drehlager, Gewichtsstange, Aufnahme für Doppel-Euroadapter / Kombiausleger-Rohr und Doppel-Euroadapter |
| AL-2402 | Connector for double ended Euro-adapter / Combi-rig tubes | Aufnahme für Doppel-Euroadapter / Kombiausleger-Rohr |
| AL-2405 | Euro-adapter (double-ended) | Doppel-Euroadapter |
| AL-2407 | Adapter for GF-Bangi to lamp stand (28 mm) | Adapter für GF-Bangi auf Lichtstativ (28 mm) |
| AL-2111 | Safety plate for underslung | Sicherungsscheibe für Doppel-Euroadapter und Schalen |
| AL-2406 | Set of extra tubes for GF-Bangi (2 m / 6' 6" long) | Satz Wechselrohre für GF-Bangi (2 m lang) |
| AL-2403 | Counterweight 12 kg / 26 lbs | Gegengewicht 12 kg rund |
| AL-2372 | Off-set rig with double Euro-adapter, adjustable and rotateable | Seitenausleger mit Doppel-Euroadapter, verstellbar und drehbar |

