

## GF-Bangi

The GF-Bangi has an integrated pan bearing and offers a completely stabile tracking movement without any sudden "drop" during the shot. The identical end connections accept either the counterweight rod (vertical or horizontal) or a Euro-adapter Fitting which in turn accepts either the Double Euro-adapter or the Combi-rig tubes. The Euro-adapter Fitting has a 360° "tooth system" adjustment which provides a rock solid lock off. A quick release design enables a fast exchange of the standard tracking tubes of 1 m (3' 3") to 2 m (6' 6") tubes. By supporting both ends of the GF-Bangi and mounting the Double Euro-adapter to the integrated bearing, the GF-Bangi can be used as a mini tracking system which can also mount on lighting stands.

## GF-Bangi

*Der GF-Bangi mit integriertem Drehlager bietet eine bislang nicht bekannte Stabilität und Variabilität. Beispielsweise können Sie an beiden Enden die Gegengewichtstange, den Doppel-Euroadapter oder Rohre des Kombi-Rohrausleger befestigen. Eine neuartige Verzahnung an beiden Enden sorgt hierbei auch bei hoher Belastung für eine stabile Arretierung und eine 360° Verstellbarkeit. Der GF-Bangi ist auch ideal für Track Shots: einfach die Standardrohre gegen längere Wechselrohre (2 m) tauschen, den Doppel-Euroadapter am integrierten Drehlager einsetzen und den GF-Bangi an beiden Enden unterstützen (z.B. Säulenverlängerungen, Lichtstativ oder ähnliches). Durch seine vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten eignet er sich auch trefflich für den Einsatz an Fahrzeugen (car-mount).*

AL-2401	GF-Bangi with integrated rotatable bearing, counterweight rod, connector for double ended Euro-adapter/Combi-rig tubes and double ended Euro-adapter	GF-Bangi mit integriertem Drehlager, Gewichtstange, Aufnahme für Doppel-Euroadapter/ Kombiausleger-Rohr und Doppel-Euroadapter
AL-2402	Connector for double ended Euro-adapter/Combi-rig tubes	Aufnahme für Doppel-Euroadapter/ Kombiausleger-Rohr
AL-2405	Euro-adapter (double-ended)	Doppel-Euroadapter
AL-2407	Adapter for GF-Bangi to lamp stand (28 mm)	Adapter für GF-Bangi auf Lichtstativ (28 mm)
AL-2408	Adapter for GF-Bangi to Scaffold tube	Adapter für GF-Bangi auf Mannesmannrohr
AL-2111	Safety plate for underslung	Sicherungsscheibe für Doppel-Euroadapter und Schalen
AL-2406	Set of extra tubes for GF-Bangi (2 m / 6' 6" long)	Satz Wechselrohre für GF-Bangi (2 m lang)
AL-2403	Counterweight 12 kg / 26 lbs	Gegengewicht 12 kg rund
AL-2372	Off-set rig with double Euro-adapter, adjustable and rotateable	Seitenausleger mit Doppel-Euroadapter, verstellbar und drehbar
AL-2373	Counterweight rod for off-set rig	Gegengewichtstange für Seitenausleger

